

FICHA TÉCNICA MAXONDA[®] TELA TRANSPIRÁVEL 135 Banda Auto-adesiva / STROTEX AKTIV PP x 2ATS

DESCRIÇÃO

MAXONDA[®] Tela Transpirável 135, é uma membrana composta por três camadas de tecido com duas bandas auto adesivas, para aplicação em coberturas.

Recomendado especialmente nos telhados com uma elevada concentração de vapor, que por sua vez, provoque grande condensação sobre o isolamento. Excelente barreira ao vento sendo indicado para proteção de estruturas em madeira.

ESPECIFICAÇÕES

Características	Elevadíssima Transpirabilidade
Dimensões	Largura – 1,50m (+0,5% - 0,5%)
	Comprimento – (+2,0% - 0,0%)
Reação ao fogo (EN ISO 11925-2)	Classe F
Peso (EN 1849-2)	135 (-510+ 10) g/m ²
Impermeabilidade (2kPa) EN 1928 / EN 1296	Classe W1
Impermeabilidade após de envelhecimento artificial EN 1928 / EN 1296	Classe W1
Resistência à rutura long. / transv. (EN 12310-1)	130 (+- 40) / 140 (+- 40) N
Resistência à tração long. / transv. (EN 12311-1)	240 / 135 N/50mm
Resistência à tração long. / transv. após de envelhecimento artificial (EN 1296 / EN 1297 / EN 12311-1)	190 (+- 40) / 100(+- 20) N/50mm
Alongamento até à rutura long. / transv. (EN 12311-1)	80% / 100% (+- 30%)
Alongamento até à rutura long. / transv. após de envelhecimento artificial (EN 1296 / EN 1297 / EN 12311-1)	60% (+- 20%) / 70% (+- 25%)
S _d (EN ISO 12572)	0,03 (+0,01 ; -0,01)
Estabilidade térmica / Temperatura de aplicação	De -30°C a + 80°C
Resistência aos UV	NÃO
Substâncias perigosas	NPD
Paletes de	50 rolos

A membrana poderá estar exposta aos raios UV durante a instalação no máximo de 30 dias. Deverá ser armazenada num local seco.

As informações e dados técnicos desta Ficha Técnica, são de caráter orientativo e, estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio.

Estão baseadas na nossa experiência e conhecimentos atuais do uso e aplicações habituais do produto.

Os valores especificados, podem sofrer variações das condições de aplicação em obra, tolerâncias no fabrico, ensaios realizados, etc.

Por esta razão, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido.

Esta informação substitui toda a anterior.

