

FICHA TÉCNICA MAXONDA SX50

PRODUTO

PLACA FIBROBETUMINOSA PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-TELHA

DIMENSÕES

2000 X 960mm

ESPECIFICAÇÕES

ESPESSURA DA PLACA	2,1 mm (Aprox.)
PASSO DA ONDA	48 x 22mm 
N.º DE ONDAS POR PLACA	20
PESO MÉDIO m ²	2,7 Kg
SUPERFÍCIE BRUTA	1,92 m ²
PALETIZAÇÃO	200 PLACAS = 384m ²
CURVATURA SOB CARGA (1 ano)	> 500 N/m ²
PROPORÇÃO DE BETUME	> 40%
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA	< 4000μ
CLASSE DE RESISTÊNCIA AO FOGO	E – EN 13501-1
MARCAÇÃO CE	EN 14964:2006
DoP	08-003 2015-09-15

NOTAS IMPORTANTES

- A aplicação da MAXONDA SX50 deve ser efetuada utilizando os acessórios constantes no catálogo de vendas da PLAKAMAT
- As indicações desta ficha técnica são generalistas e devem adaptar-se a cada caso particular segundo as condições específicas. Devido ao facto da Plakamat, S.A. desconhecer essas condições em cada aplicação, não podemos assumir responsabilidades dos resultados provenientes dessas aplicação.