



Gutta Iberia S.L.

Domicilio Social: C/ Alameda de Recalde nº 27 – 1º, 48009 BILBAO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GUTTA 3 PUNTI

Comprimento: 2000 mm

Largura: 1015 mm

Espessura: 2,4 mm

Altura da onda: 36 mm

Distância entre ondas: 64 mm

Área da placa: 2,03 m²

Peso da placa: 5,8 kg

Peso / m²: 2,9 kg/m²

Ondas + partes planas: 11

Flexão sob força descendente: > 500 N/m²

Resistência ao impacto: Não aplicável

Resistência ao rasgamento: Não aplicável

Impermeabilidade à água: Impermeável

Percentagem de betume: > 40%

Homogeneidade: Pass

Absorção de água: < 20%

Permeabilidade ao vapor de água- EN ISO 12572: < 4000μ

Impermeabilidade à água após envelhecimento: Impermeável

Resistência ao rasgamento após envelhecimento: Não especificada

Coeficiente térmico: Não especificado

Reação ao fogo- EN 13501-1: E

Côr: Negro asfalto

Instalação: Requer condições especiais para instalação. Ler instruções de aplicação.

Garantia: Garantia de fábrica de 10 anos de acordo com as condições de garantia.

Notas: Sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio.