



FICHA TÉCNICA MAXONDA SX235

	_			_
PR	റ	ΠI	IT	n

PLACA FIBROBETUMINOSA PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-TELHA

DIMENSÕES		
	2000 X 1055mm	

ESPECIFICAÇÕES		
ESPESSURA DA PLACA	2,4 mm (Aprox.)	
PASSO DA ONDA	96 / 96mm	
N.º DE ONDAS POR PLACA	9 + 4	
PESO MÉDIO m²	2,45 Kg	
SUPERFÍCIE BRUTA	2,11 m ²	
PALETIZAÇÃO	200 PLACAS = 422m2	
CURVATURA SOB CARGA (1 ano)	> 500 N/m ²	
PROPORÇÃO DE BETUME	> 40%	
ABSORÇÃO DE ÁGUA	< 20%	
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA	< 4000µ	
CLASSE DE RESISTÊNCIA AO FOGO	E – EN 13501-1	
MARCAÇÃO CE	PN-EN 14964:2007 – (EN 14964:2006)	
DoP	08-003 2015-09-15	

NOTAS IMPORTANTES

- A aplicação da MAXONDA SX235 deve ser efetuada utilizando os acessórios constantes no catálogo de vendas da PLAKAMAT
- As indicações desta ficha técnica são generalistas e devem adaptar-se a cada caso particular segundo as condições específicas. Devido ao facto da Plakamat, S.A. desconhecer essas condições em cada aplicação, não podemos assumir responsabilidades dos resultados provenientes dessas aplicação.